C/ Lluís Companys , 118
Tel. 93 896 35 71 / Fax. 93 896 20 94
08810 SANT PERE DE RIBES
e-mail : calubert@tecnocalubert.com
www.tecnocalubert.com
(Barcelona)

Att.compras /servicio técnico

Tenemos un producto para todo tipo de motores tanto para motores continua
De tensión 1 voltio a 260voltios DC (esto quiere decir que lleva un positivo y un negativo).**CUADRO INVERTER**

Motores alterna AC con rampas, encoder, final carrera, amperímetro (trifásicos y motores con doble giro derecha e izquierda monofásicos de doble giro estos cuadros están probados con motores trifásicos y monobásicos de doble giro).

En pruebas efectuadas con motores **EJEMPLOS:**

1º Prueba con motor enrollable velocidad de subida rápida pausa de 20 segundos bajada rápida 8 horas diarias sin parar durante 30 días (el motor no salto por temperatura en los 30 días de prueba su funcionamiento fue superior al funcionamiento normal del motor). **Marca del motor único enrrollable. Movel eje 76 polea 240.**

2º Prueba con motor trifásico corredera de 14 metros de largo apertura rápida velocidad en cierre mas lenta con rampas de velocidad (el funcionamiento es correcto funcionando por un tiempo de un año. **Marca del motor Pujol i Muntala. Casit**. **Faac, Aprimatic.**

3º Prueba en motores hidráulicos y pilones se les gano un 30% de velocidad en subida y bajada. **Marca del motor Faac sbl 580. Hidrodomestic. Pilones Map Emfa**

4º Prueba en barreras se les gana velocidad en subida y bajada.
Marca de las barreras Casit. Came. Ditec.

5º Prueba en motores de corriente continúa motor de techo, motor de puerta de cristal, batiente, corredero. etc**. Marca de motores Casit. Faac. Ditec. Ifiniti.**

NOTA: Este equipo se puede usar cuando una reductora sea de una velocidad baja o alta, para darle la velocidad deseada sin necesidad de cambiar la reductora o bovina del motor.

Es perfecto para cualquier ramo: sierras de cinta, para cortar todo tipo de materiales Ya que se puede regular la velocidad para cada corte de materiales.

Programador para lavadoras o secadoras**, e.t.c**

También se puede hacer servir de12vcc salida trifásica 260 r, s, t fases (con una batería podemos hacer de una corriente continua a una corriente alterna trifásica a 220 voltios (en este sistema se tiene de añadir un convertidor).

NOTA: siempre se habla del mismo equipo sin tocar nada interno, sé podría hablar de un cuadro estándar, para cualquier funcionalidad ya que dispone de un software que se puede variar a la necesidad del cliente.

Para cualquier consulta no dude en contactar

Paulino cano

paulino@tecnocalubert.com

Tel.directo **0034639335284/0034931188277**

1 Caballo hasta 77 Caballos

Precios increíbles

No dude en pedir información o inscribirse en WWW. tecnocalubert.com

Modelo conversor _ PG7300CV

Entrada de tensión _ I/P AC 1 FASE 200~240V 50/60Hz

Especificaciones de salida _ 1.2 KVA 3.1 A O/P AC 3FASES 0~264V