PSEC-UN




DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- Unión para perfil de aluminio de fijación ensamblada

CARACTERÍSTICAS

- Perfil para unión longitudinal de perfiles PSE-C.
- Perfil extrusionado en aleación de aluminio 6063 T6.
- Para uso en exteriores.
- Acople por el interior de los perfiles PSE-C sin interferir en ninguna de sus funcionalidades
- Longitud de 200mm para una unión resistente.

APLICACIONES / COMPLEMENTOS MONTAJE



PSE - C




ABEI5519


Se emplea en **sistemas coplanares y triangulares de aluminio de fijación ensamblada**, como elemento de unión longitudinal para perfiles **PSE-C** "perfil de aluminio para fijación ensamblada".

Su diseño especifico le permite un acople entre los perfiles a través de su cavidad central sin interferir en ninguna de sus funciones.

La fijación entre los perfiles y la unión se realiza mediante **ABEI5519** "tornillos auto taladrantes DIN-7504-K" en inoxidable A2-70. Los tornillos se posicionan gracias a las ranuras que poseen los perfiles en sus caras laterales.

EJEMPLO DE APLICACIÓN





Ejemplo de aplicación 1: Unión longitudinal de perfiles PSE-C

1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	MATERIAL
1	**PSECUN200**		Unión para perfil de aluminio de fijación ensamblada	200mm	Al C3 Aluminio 6063-T6

Tecno Calubert S.L. www.tecnocalubert.com, www.calubert.com
calubert@calubert.com, calubert@tecnocalubert.com +34 93 896 20 94
Lluís Caompanys 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona, España (Europa)

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 PSEC-UN

Unión para perfil de aluminio para fijación ensamblada.




Material	Compatible con	Complementos de montaje
Aluminio 6063-T6	PSE-C Perfil de aluminio para fijación ensamblada	ABEI5519 Tornillo DIN-7504-K A2

Tabla de medidas

Código	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L (mm)
PSECUN200	38,3	37,7	23,4	13,2	1,5	200


Plano



Propiedades mecánicas material

	Límite elástico $F_{y0,2}$ (N/mm²)	Carga de rotura F_u (N/mm²)	Módulo elástico E (N/mm²)	Modulo elástico transversal G (N/mm²)	Coef. de dilatación lineal α_L (μ m / mK)	Peso específico ρ (Kg/m³)
Aluminio EN AW-6063-T6	170	215	69.500	26.100	23,5	2.700

Propiedades mecánicas perfil.

	Área S (cm²)	Mom. de inercia I_x (cm4)	Mom. de inercia I_Y (cm4)	Mom. resistente W_X (cm³)	Mom. resistente W_Y (cm³)	Peso lineal W (kg/m)
	1,65	2,45	2,78	1,08	1,40	0,446