Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

ALTA SEGURIDAD



Serie OP

Es un **electropistón de alta seguridad de 22 mm de ancho**, apropiado para instalar en perfilería de aluminio y en posición vertical.

Es 100% reversible y permite la apertura mecánica mediante llave y/o manecilla. El cierre se efectua mediante un bulón de acero rotativo que dificulta los actos vandálicos.

Permite la temporización del cierre cuando la puerta está alineada de 0 a 5 segundos (Pulsador T1) y de 0 a 60 segundos en el caso de que no se franquee la puerta (Pulsador T2). Para los electropisones interconexionados, el tiempo es de 0 a 120 segundos, transcurrido el cual emitirá una señal de alarma (Pulsador T3). Un LED intermitente de color rojo indica el tiempo de programación.

Existen una gran variedad de modelos disponibles para satisfacer cualquier tipo de instalación en puertas o marcos, ofreciendo un alto grado de seguridad.

Características técnicas


- Fuerza de cierre: 15.000 N
- Alimentación 12/24V DC
- Consumo de arranque de 2,5/3 A y 130/230 mA de mantenimiento.
- Se suministra con aguja estándar de 30 mm. Bajo demanda 25/35 mm.
- Frontal en acero inoxidable de 25 mm de ancho.
- 16mm de diá metro del bulón y 20mm de longitud.
- La apertura manual requiere la instalación de una manecilla (cuadradillo de 8 mm).
- Conforme a la normativa UNI EN 12209 (modelos SA)

Importante


- Instalar un cilindro con leva corta.
- El conductor de alimentación debe tener una sección mínima de 2mm²
- Precisa de un alimentador de 3 A.
  12V DC: PS 907 (1 pistón) y PS 901 (2 pistones)
  24V DC: PS 908 (1 pistón) y PS 902 (2 pistones)

Lluis companys Nº 118 Local izquierda 08810 Sant Pere de Ribes Barcelona España
www.tecnocalubert.com calubert@tecnocalubert.com TL; 0034931188277-639335284

ELECTROPISTÓN		Voltaje dual 12/24 Vdc cambio automático	Temporizador	Pestillo redondo	Pestillo biselado	Preparado manecilla	Preparado eurocilindro	Interconexionados	centrador de cierre	Referencias
ALTA SEGURIDAD Agujo 30 mm. Bajo demanda: 25/35 mm	Inverso	●	●	●			●			OP 600
		●	●	●			●		●	OP 600 SA Nuevo
		●	●	●		●	●			OP 608
		●	●	●		●	●		●	OP 608 SA Nuevo
		●	●	◆			●	●		OP 650
	Estándar	●	●	◆			●			OP 800
		●	●	●			●		●	OP 800 SA Nuevo
		●	●	●		●	●			OP 808
		●	●	●		●	●		●	OP 808 SA Nuevo
		●	●	●			●	●		OP 850
		●	●		●		●			OP 900
		●	●		●	●	●			OP 908
	Complementos		Cable de conexión especial para el interconexionado							CCOP
			Contraplaca							SLO 39F



OP 600



OP 608


OP 800


OP 808



OP 900


OP 908


interconexionado entre dos o más puertas.


OP 650


OP 850



OP 600 SA


OP 608 SA


OP 800 SA


OP 808 SA